

1. Sieć wodociągowa z przyłączami wykonać z rur PE100 SDR17 PN10, łączonych w technologii zgrzewania doczołowego.

2. W miejscach kolizji z sie- uzbrojeniem terenu wykonać wykopy kontrolne w celu ustalenia dokładnego przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego zarówno w pozio- mie jak i w pionie.

3. W miejscach kolizji proj. kanalizacji z istn. kablami podziemnymi, kable należy zabezpieczyć rurą ochronną średnicy Ø 110 mm o dł. 3 mb.

4. Podsypkę wykonać z piasku o grubości 10cm, zasypkę i nadsypkę o grubości 20cm.

INWESTOR	Gmina Mrozowiec, 97-520 Mrozowiec ul. Mrozowiecka 4
TEMAT INWESTYCJI	Budowa sieci wodociągowej wraz z hydrofortnią i przyłączami wraz z budowa niezbędnej infrastruktury technicznej
ADRES INWESTYCJI	dz. nr ewid. 242, 386, 616 obr. 0005 Kolonia Prokopy, Gmina Mrozowiec
FAZA ROZUMIEJ.	Profil sieci wodociągowej W14-W34 — PT
BIEG.Z NAZWISKO	NR UPRAWN. — PODPIS — DATA: 2023 r.
PROJEKTANT (Nazwa i podpis)	mgr inż. Anna Majchrowska — UZ/3135/PW/16 — SKALA: 1:500 1:100 na A3
SPRAWDZIŁ/A (Nazwa i podpis)	mgr inż. Roman Krajnik — UZ/1486/PWOS/10 — ARKUSZ: 3