



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI II PIĘTRA		
L.P.	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
2.01	KL. SCHODOWA	13,85
2.02	KOMUNIKACJA	4,63
2.03	WC	3,23
2.04	KOMUNIKACJA	8,87
2.05	BIURO	11,33
2.06	POM. GOSP.	2,63
2.07	BIURO	23,68
	SUMA	68,22

LEGENDA:

ZASILANIE INSTALACJI C.O. Z RUR STALOWYCH CIENKOŚCIENNYCH ŁĄCZONYCH ZACISKOWO



POWRÓR INSTALACJI C.O. Z RUR STALOWYCH CIENKOŚCIENNYCH ŁĄCZONYCH ZACISKOWO



PION ZASILANIE/POWRÓT INSTALACJI C.O.

c2

OZNACZENIA GRZEJNIKÓW :

nr grzejnika przypisanego do ogrzewanego pomieszczenia.....
moc grzejnika.....
zasilanie grzejnika - wysokość/szerokość, długość grzejnika.....

gospodarcze
Φ=294 W
RC22-400 500 mm

np. RCV 33-500 2000mm - grzejnik poziomy z podłączeniem dolnym, trzyprętowy o wysokości 500 mm i długości 2000mm
np. RC 22-500 900 - grzejnik poziomy z podłączeniem bocznym, dwuprętowy o wysokości 500 mm i długości 900mm

Temat inwestycji:	Wymian źródła ciepła budynku Urzędu Gminy Mastowice			
Adres inwestycji:	dz. nr ew. 556/1 i 566, obręb 0014 Mastowice , jed. ewid. 101210_2 Mastowice			
Inwestor i adres:	Gmina Mastowice Mastowice 4 97-515 Mastowice	Nr rys. S-3	Skala: 1:100	Data: XI.2025
Rysunek:	Rzut II piętra-C.O	Branża: A	Etap: PT	Format: 297x420
Projektant br. konstr.:	mgr inż. Roman Książnik	Nr uprawnień: LOD/1490/POOS/10	Podpis:	